Tehničke informacije

Zvezdapol Boja za zidove ICE WHITE

Opis proizvoda

ZVEZDAPOL Boja za zidove ICE WHITE je unutrašnja disperziona ledeno bela zidna boja na bazi kvalitetne polimerne emulzije, pigmenata, mineralnih punila i odgovarajućih aditiva.

Osobine:

- Polarne beline
- Visoke pokrivnosti i izdašnosti
- Otporna na suvo brisanje
- Paropropustljiva

Upotreba

Namenjena je dekorativnoj zaštiti unutrašnjih zidnih površina i plafona, kod kojih je zahtevana izrazita belina. Pogodna za bojenje površina od različitih vrsta podloga, mineralnih maltera, gips-kartonskih ploča, za zidove već bojene disperzionim bojama i nove gletovane zidne površine.

Priprema površine

Površina mora biti suva, čista, bez slabo vezanih delova, masnoća i drugih nečistoća. Delove koji se krune i otpadaju kao i uljane premaze, emajle i lakove odstraniti mehanički. Sve neravnine i pukotine popraviti odgovarajućim materijalom, a zatim nakon sušenja površine impregnirati FASAKRIL Podlogom za impregnaciju 1:8 EXTRA. Naneti ZVEZDAPOL glet masu u dva sloja, ukoliko se želi lepši izgled završnog filma boje.
Površine inficirane gljivicama ili algama prethodno tretirati sredstvom za uništavanje gljivica i algi. Površine na kojima se nalaze fleke od duvanskog dima, čađi, fleke izazvanih prokišnjavanjem ili poplavom tretirati premazom za blokiranje pojave pomenutih fleka. Novi zidovi moraju biti potpuno suvi i bez prašine.

Radni uslovi

- Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.
- Ne sme se nanositi pri temperaturama ispod +5°C ili preko +35°C i vlažnosti višoj od 80%.
  Navedeni uslovi odnose se na prostor, podlogu i sam materijal.
- Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja materijala.

ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrsle ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | **F** +381 32 713 393 | **E** info@helios.rs | www.helios.rs

ZVEZDA
THE STAR IN YOUR HOME.

Tehničke informacije

Zvezdapol Boja za zidove ICE WHITE

Napomena

PROIZVOD NE SME SMRZNUTI!

Koristi se u sistemu sa:

podlogom:
FASAKRIL Podloga za impregnaciju 1:8 EXTRA

glet masama:
ZVEZDAPOL Praškasta glet masa za RUČNO NANOŠENJE

ZVEZDAPOL Praškasta glet masa za izravnavanje zidova i plafona GLET 3/1

ZVEZDAPOL Fina masa za izravnavanje TEČNI GLET

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača HELIOS Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe boju dobro promešati, a potom na preporučen način razrediti čistom, hladnom vodom. Veća razreda boje od propisane količine, smanjuje pokrivnost boje.
Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u dva sloja. Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja. Prvo obojiti manje dostupne površine (uglove, ćoškove, površine oko prekidača, utičnica…) četkom ili malim valjkom. Potom pristupiti bojenju celokupne površine zida od ivice do ivice, bez prekida, molerskim valjkom za nanošenje disperzionih boja od prirodnih ili sintetičkih vlakana dužine 1,5-2,0 cm, pazeći da se ostavi ujednačen sloj boje radi postizanja što kvalitetnijeg izgleda filma.

Tehnički podaci

Sastav:	Kopolimerna vinilna emulzija, mineralna punila, pigmenti, aditivi i voda.
Nijansa:	Ledeno bela.
Gustina (g/cm^3, 20ºC):	1.61 - 1.65
Suva materija (%):	66 ± 1
pH:	8.0 – 9.5
Potrošnja:	120 - 180 ml/m^2 nerazređene boje u dva sloja (potrošnja zavisi od poroznosti podloge).
Razređivanje:	Sa vodom: Prvi sloj sa 5-10% vode; Drugi sloj sa 5-10% vode.
Način nanošenja:	Četka, valjak, vazdušno špricanje.
Sušenje (t = + 20°C, rel. hum. 65%):	Nanošenje sledećeg sloja posle 4-6 h. Potpuno suvo nakon 24h.
VOC:	A(a), 30 g/l; proizvod sadrži: maks. 5 g/l
Pakovanje:	Plastična ambalaža: 2 l; 5 l; 10 l; 15 l
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja (+5°C do +30°C) upotrebljiv je do datuma označenog na ambalaži.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | **F** +381 32 713 393 | **E** info@helios.rs | www.helios.rs

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification